

# Application des enduits

-intérieur-



Informations techniques

Type de surface	Préparation des fonds	Finitions
Sur des fonds <u>non</u> traités : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuille de gypse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apprêt à la caséine</li> <li>▪ Apprêt au lait végétal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enduit à la chaux (0.5mm, 0.8mm, 1.4mm)</li> <li>▪ Stucco décoratif</li> </ul>
Sur des fonds <u>non</u> traités : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enduit de plâtre</li> <li>• Enduit à la chaux</li> <li>• Enduit au ciment</li> <li>• Enduit au ciment/chaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apprêt à la caséine</li> <li>▪ Apprêt au lait végétal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enduit à la chaux (0.5mm, 0.8mm, 1.4mm)</li> <li>▪ Stucco décoratif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enduit à l'argile (après consultation)</li> </ul>	Après consultation	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enduit à la chaux (0.5mm, 0.8mm)</li> <li>▪ Stucco décoratif</li> </ul>
Sur des fonds <u>non</u> traités : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Béton*</li> <li>• Maçonnerie</li> </ul> <p>*Attention ! Éliminer tous les restes d'huile de coffrage sur le béton</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apprêt à la caséine</li> <li>▪ Apprêt au lait végétal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enduit à la chaux (0.5mm, 0.8mm, 1.4mm)</li> <li>▪ Stucco décoratif</li> </ul>
Sur des fonds <u>non</u> traités : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuille de ciment</li> <li>• Bloc de ciment</li> <li>• Ciment/Colle (Contenant le moins d'acrylique possible.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apprêt à la caséine</li> <li>▪ Apprêt au lait végétal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enduit à la chaux (0.5mm, 0.8mm, 1.4mm)</li> <li>▪ Stucco décoratif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancienne peinture (jamais sur des fonds à l'huile)</li> <li>• autres (après consultation)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peinture GekkoSol 0.5mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enduit à la chaux 0.5mm</li> <li>▪ Stucco décoratif</li> </ul>
<p>Attention ! Il est tjrs recommandé de faire un test et particulièrement lorsque l'on ne connaît pas bien la nature d'une surface (composition).</p>		

Il est important de toujours se référer à la fiche technique d'un produit pour une information complète. Assurez-vous d'avoir la version à jour disponible sur notre site au [www.tockay.com](http://www.tockay.com) (02/2009)

