

Application des peintures

-intérieur-



Informations techniques

Type de surface	Préparation des fonds	Finitions
<p>Sur des fonds <u>non</u> traités :</p> <p>Feuille de gypse</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apprêt à la caséine ▪ Apprêt au lait végétal <p>Attention ! Uniquement sur les parties faites au ciment à joint, il est fortement recommandé de mettre une 2^{ème} couche. Respecter le temps de séchage entre chaque application.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peinture à la chaux ▪ Peinture à la caséine ▪ Peinture au lait végétal ▪ Peinture à l'argile : disponible au printemps 2009
<p>Sur des fonds <u>non</u> traités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enduit de plâtre • Enduit à l'argile • Enduit à la chaux • Enduit au ciment • Enduit au ciment/chaux 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apprêt à la caséine ▪ Apprêt au lait végétal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peinture à la chaux ▪ Peinture à la caséine ▪ Peinture au lait végétal ▪ Peinture à l'argile ▪ Peinture GekkkkoSol
<p>Sur des fonds <u>non</u> traités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Béton* • Maçonnerie <p>*Attention ! Éliminer tous les restes d'huile de coffrage sur le béton</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apprêt à la caséine ▪ Apprêt au lait végétal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peinture à la chaux ▪ Peinture à la caséine ▪ Peinture au lait végétal ▪ Peinture à l'argile ▪ Peinture GekkkkoSol
<p>Sur des fonds <u>non</u> traités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feuille de ciment • Bloc de ciment 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apprêt à la caséine ▪ Apprêt au lait végétal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peinture à la chaux ▪ Peinture à la caséine ▪ Peinture au lait végétal ▪ Peinture à l'argile ▪ Peinture GekkkkoSol
<ul style="list-style-type: none"> • Ancienne peinture • autres (après consultation) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peinture GekkkkoSol 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peinture à la chaux ▪ Peinture à la caséine ▪ Peinture au lait végétal ▪ Peinture à l'argile ▪ Peinture GekkkkoSol
<p>Attention ! Il est toujours recommandé de faire un test au préalable et particulièrement lorsque l'on ne connaît pas bien la nature d'une surface (composition).</p>		

Il est important de toujours se référer à la fiche technique d'un produit pour une information complète. Assurez-vous d'avoir la version à jour disponible sur notre site au www.tockay.com (02/2009)

